

TRANSCEPTOR ACTIVO 1200MTS 16CH FOLKSAFE FS-4616R SIN PODER SOLO VIDEO 4 CAM/1 UTP

Modelo: **FOLKSAFE FS-4616R**

Código: **TR16AFOL01**

Categoría: **CCTV - Transceptores**

Marca: **Folksafe**



Descripción

TR16AFOL01

Especificaciones técnicas

DISPOSITIVOS COMPATIBLES

CCTV cámaras, monitores, DVR, conmutadores, codificadores IP y otros equipos de CCTV

VÍDEO

1. Formato de vídeo.- PAL, NTSC, SECAM
2. Frecuencia de operación.- Señal de Banda: 250MHz(-3dB) | Balance de Banda: DC a 6MHz
3. Distancia máxima.- UTP Categoría 5e (24AWG) Color: 3900ft (1200 m) B & W: 2200ft (700m)
4. Modo común/Rechazo modo diferencial.- 75Db typ
5. Atenuación.- 1.5 dB máximo
6. Impedancia.- Coaxial, BNC hembra 75Ω desbalanceada | UTP, bloque de terminales de tornillo o RJ45 100Ω balanceada
7. Ajustes para distancia de video: 4 posiciones para dip-switch
8. LEDs indicadores: Rojo.- Encendido | Amarillo: Señal presente activada

TIPO DE CABLE

1. Cableado de red.- Un par trenzado sin blindaje (para cada señal de vídeo) 24-16 AWG (0.5-1.31mm)
2. Categoría Tipo.- 2 o mejor
3. Impedancia.- 100 ± 20 ohms
4. Resistencia CC Lazo.- 52 ohmios por cada 1,000 pies (18 ohmios por 100 m)
5. Diferencial de la capacitancia.- 19 pF / ft max (62 pF / m max)

PODER

1. Adaptador para corriente.- AC100-250V, 50~60Hz
2. Consumo de energía.- <1500mW

CONECTOR

1. Entrada de video.- Terminal con tornillos conectables para UTP (Selecciona una conexión)



Seproconad S de RL de CV
Fresno de Jerez #127
Col. Jardines de Jerez II
Tel. (477) 1-94-91-76

2. Salida de video.- Conector BNC femenino

PROTECCIÓN

1. Protección contra sobretensiones.- Protección renovable contra sobretensiones
2. Aislamiento de tierra.- Conexión a tierra disponible para STP o eliminación de tierra
3. Salida de video.- 2K(modos común), 10/700us IEC6100-4-5/1955 (GB/T 1726, 5-199)
4. Entrada de vídeo.- 2K(modos diferente), 4KV(modos común), 19/700us IEC6100-4-5/1955 (GB/T 1726, 5-199)
5. Protección de video sobre corriente.- Protección por arriba de 100mA corriente máxima

MECÁNICO

1. Housing.- Galvanizado
2. Color del cuerpo.- Negro
3. Dimensiones 430x82.5x44.5 (la medidas de los conectores BNC y la montura de brackets no estas incluidas)
4. Peso Neto.- 1420g

AMBIENTAL

1. Temperatura de funcionamiento.- $-20^{\circ} \sim 70^{\circ} \text{C}$
2. Humedad relativa.- 0 ~ 95% (sin condensación)
3. Temperatura de almacenamiento.- $-40^{\circ} \sim 150^{\circ} \text{C}$



Opción 1 FS-4201SR + FS-4616R



Opción 1 FS-4401S + FS-4616R

